

集中式楼宇水处理

商用前置过滤



Made in Germany DRUFI+ MAX/FLANGE-AP

商用前置过滤器

全屋净护 前置入户



DRUFI+ MAX

FLANGE-AP

宽×深×高 (mm)

DN32: 160 x 237 x 490
DN40: 160 x 242 x 490
DN50: 160 x 250 x 490

宽×深×高 (mm)

DN65: 290 x 185 x 568
DN80: 310 x 200 x 568
DN100: 350 x 220 x 568

注: 本手册所列产品详细参数请见《产品说明书》, 所列产品图片、外观、参数、性能等以实机为准, 如与《产品说明书》有出入, 请以《产品说明书》为准。如有更改, 恕不另行通知。

立体环绕过滤技术: 自来水立体环绕流经滤网, 有效拦截杂质

转向反冲洗技术: 净化水由内向外反冲洗过滤网, 更彻底清除杂质

稳压调节: DRUFI+ MAX 内置稳压阀, 可视调压 (0.15-0.6MPa)

压力显示: 随时掌握系统压力情况 (DRUFI+ MAX 功能)

青铜阀体: 更优良的耐腐蚀性能

洁流喷射反冲洗技术: 将净化水引入涡轮喷嘴由内向外清除杂质 (FLANGE-AP 功能)

压差控制器: 实时监测压差, 自动冲洗清除杂质 (FLANGE-AP 标配, DRUFI+ MAX 可升级)

自动冲洗: 自动反冲洗控制器, 定期清除杂质 (FLANGE-AP 标配, DRUFI+ MAX 可升级)



DRUFI+ MAX 前置过滤器

DRUFI+ MAX 前置过滤器专为满足不同消费者需求而精心设计。稳压款可视化调节出口压力, 减少管道压力不稳带来的隐患, 保护下游用水设备。压差款实现定期自动反冲洗、压差控制反冲洗两种控制, 确保生产生活正常用水。

FLANGE-AP 前置过滤器

法兰连接用高品质反冲洗前置过滤器, 法兰连接符合欧盟 EN 13443-1 以及德国 DIN 19628 标准。壳体由青铜制成, 标配压差传感器, 实现定期自动反冲洗、压差控制反冲洗两种控制, 确保生产生活正常用水。

SYR 汉斯希尔将为您提供专业服务



全国统一服务热线: 400-820-7288

在华责任单位:
汉斯希尔贸易(上海)有限公司

中国总代理:
东利科技(上海)有限公司

地区代理商:



92-10007

版本号: SYR-2020.09-1.0

© 汉斯希尔为汉斯希尔贸易(上海)有限公司所有

全屋净
不止饮

水

集中式楼宇水处理系列产品

商用前置过滤

SYR汉斯希尔商用净水设备专为用水量较大的商用用户量身定制，
从前置过滤到中央集成再到末端饮用，为用户提供真正全方位
德国品质的大处理量用水安全和健康保障方案。

全屋净护 前置入户



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

进博会常年合作品牌